# Soffianti a canali laterali GK602
## *Side channel blowers GK602*

General Europe Vacuum S.r.l.
Via del Commercio, 9 - 20090 Buccinasco (MI) - Italy
Tel. +39 02.48.84.11.20 - e-mail: info@gevac.com - www.gevac.com


GENERAL EUROPE VACUUM S.r.l.®
Tecnologie Del Vuoto



Le soffianti a canali laterali sono caratterizzate da affidabilità e bassi costi di esercizio.
Risultano silenziose, presentano compressione senza olio e senza pulsazione.
Possono essere impiegate in pressione o in depressione per esercizio in continuo.


*Reliable, low running costs and noiseless side channels blowers running in compressions without oil and pulsation.*
*Running both in pressure or suction in steady running cycle.*

Dimensioni/*Dimensions - mm*





| | Phase Fase | A | B | B' | C | D | E | F | G | H | J | L | M | N | O | P | ØR | S | U | V | YxZ | X-holes | ØX X-fori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK602GEV4.0T | 3 | 424 | 469 | 480 | 125 | 290 | 325 | 526 | 209 | 257 | 149 | 180 | 84 | 204 | 112 | G2" | 15 | 65 | M8x17 | 4xM32x1.5 | M10x20 | 0°/120°/240° | Ø240 |
| GK602GEV5.5T | 3 | 424 | 469 | 480 | 309 | 290 | 325 | 571 | 226 | 257 | 167 | 180 | 200 | 204 | 153 | G2" | 15 | 65 | M8x17 | 4xM32x1.5 | M10x20 | 0°/120°/240° | Ø240 |
| GK602GEV7.5T | 3 | 424 | 469 | 480 | 309 | 290 | 325 | 571 | 226 | 257 | 167 | 180 | 200 | 204 | 153 | G2" | 15 | 65 | M8x17 | 4xM32x1.5 | M10x20 | 0°/120°/240° | Ø240 |

ASPIRAZIONE / EXHAUST




COMPRESSIONE / COMPRESSION




Tolleranza curve +/- 10%. I dati indicati possono essere variati senza preavviso.
*Tollerance of +/- 10%. The data may change without any notification.*

| Curve Curva n. | Model Modello n. | Frequency Frequenza (Hz) | Output power Potenza (kW) | Voltage Voltaggio (V) | Rated current Assorbimento (A) | Noise Rumorosità dB (A) | Weight Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK602GEV4.0T | 50 | 4.0 | 345-415 Δ 660-720Y | 9.0 Δ/5.2Y | 74 | 54 |
| 2 | GK602GEV4.0T | 60 | 4.6 | 380-480 Δ 660-720Y | 9.0 Δ/5.2Y | 78 | 54 |
| 3 | GK602GEV5.5T | 50 | 5.5 | 345-415 Δ 660-720Y | 13.3 Δ/7.7Y | 74 | 69 |
| 4 | GK602GEV5.5T | 60 | 6.3 | 380-480 Δ 660-720Y | 13.3 Δ/7.7Y | 78 | 69 |
| 5 | GK602GEV7.5T | 50 | 7.5 | 345-415 Δ 660-720Y | 16.7 Δ/9.6Y | 74 | 75 |
| 6 | GK602GEV7.5T | 60 | 8.6 | 380-480 Δ 660-720Y | 17.3 Δ/10.0Y | 78 | 75 |