

- 1 SUCTION
- 2 DISCHARGE
- 3 MANOMETER FITTING
- 4 OIL DRIPPER
- 5 OIL TANK


- 1 ASPIRAZIONE
- 2 MANDATA
- 3 CONNESSIONE PER MANOMETRO
- 4 GOCCIOLATOIO REGOLABILE
- 5 SERBATOIO OLIO

OIL LUBRICATED

LUBRIFICAZIONE A GOCCIA CON LUBRIFICATORI REGOLABILI

COMPRESSORS TYPE	TIPO COMPRESSORE	GC 12	
Frequency	Funzionamento a:	50Hz	
Displacement	Portata nominale	m3/h	14
Standard voltage	Tensione standard	V	230/400
Motor power	Potenza motore	kW	1.1
R.P.M.	Nr. giri	min'	2850
Absorbed current at pressure of 1 barg	Assorbimento motore alla pressione di 1 barg	A	2.07
Absorbed current at pressure of 2 barg	Assorbimento motore alla pressione di 2 barg	A	2.53
Inlet connection	Aspirazione	Ø	½" GAS
Outlet connection	Mandata	Ø	½" GAS
Noise level	Rumorosità media	db(A)	72
Weight	Peso	kg	40

Dimension (mm)	A	340	
Dimensioni (mm)	B	320	
	C	390	
	D	240	
	E	180	
	F	65	
	G	210	
	H	320	

0	05/06/01	EMISSIONE		CS	PG	SP
			DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
		GENERAL EUROPE VACUUM S.r.l. Tecnologie Del Vuoto		oil lubricated vane compressor GC12 compressore lubrificato a palette GC12 technical data / dati tecnici		DIS. N°: FOGLIO: DI: